

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate para decoración súper lavable y de aspecto muy sedoso y monocapa, muy recomendable por bajo contenido en olor y efecto no salpicado en la utilización. Elaborada con resinas de polimerización acrílica en dispersión acuosa, resistente al frote húmedo e impermeable a vapores y perfectamente lavable.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Adecuado a interiores de vivienda o locales comerciales. Indicada para la decoración en todo tipo de superficies tanto en interiores como exteriores bien sea yeso, escayola, cemento, etc.

## DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Vinílica
Acabado	Mate
Color	Blanco y Colores
Densidad	1,50-1,65 Kg/litro dependiendo del color
Rendimiento	7-11 m2/litro según soporte
Secado a 23° C 60% HR	30-60 minutos
Repintado a 23°C 60%HR	8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (a) (75/30) Max COVs 22g/l
Resistencia al fuego	M-1
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10°C +30°C
Volumen en sólidos	40-45%
Presentación	4,8 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

## MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado es recomendable aplicar una primera capa de Fijador Fijacryl.



**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068  
[www.pinturasbanos.com](http://www.pinturasbanos.com) E-MAIL: [pinturas@pinturasbanos.com](mailto:pinturas@pinturasbanos.com)

COLORES DEL MEDITERRANEO  
Código: Blanco y Colores 010751200



MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

## PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068  
[www.pinturasbanos.com](http://www.pinturasbanos.com) E-MAIL: [pinturas@pinturasbanos.com](mailto:pinturas@pinturasbanos.com)