

DESCRIPCION

Pintura Mate muy cubriente basada en resinas de polimerización acrílica-vinílicas en dispersión acuosa, es totalmente resistente al agua, impermeable a lluvias, vapores. Gran resistencia para exteriores y por eso es a la erosión y al desgaste en ambientes muy agresivos. Es muy cubriente y perfectamente lavable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Cualquier superficie nueva de exteriores o interiores o paredes viejas previamente renovadas.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Vinil
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,3-1,7 kg/litro
Rendimiento	7-11 m2/según soporte
Secado a 23º C 60% HR	60 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo o pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2	2004/42/IIA (a) (75/30) Max COVs 18g/l
Limpieza de utensilios	Agua
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10º +30º
Volumen en sólidos	40 - 45 %
Presentación	15 Litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado es recomendable aplicar una primera capa de Fijador Fijacryl.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

FOR PAINT MATE P15

Código: Blanca 010133357



MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

Página 2/2

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com