

DESCRIPCION

Pintura Mate Exterior basada en resinas de polimerización acrílica-vinílicas en dispersión acuosa, es totalmente resistente al agua, impermeable a lluvias, vapores. Gran resistencia para exteriores y por eso es a la erosión y al desgaste en ambientes muy agresivos. Es muy cubriente y perfectamente lavable.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicada para la protección de fachadas, locales comerciales, sobre superficies de yeso, escayola, cemento, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Vinílica
Acabado	Mate
Color	Blanco
Densidad	1,3-1,70 kg/litro
Rendimiento	7-11 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	30-60 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	8 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
Diluyente	2004/42/IIA (a) (75/30) Max COVs 18g/l
Limpieza de utensilios	M-1
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-45%
Presentación	15 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover el contenido del envase hasta una buena homogeneización.

Limpiar y lijar la superficie a pintar eliminando polvo, grasas, salitres y pequeñas imperfecciones mal adheridas.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, pudiéndose escoger en cada caso el más adecuado.

Sobre superficies bien secas de yeso o cemento aplicar dos manos de pintura mate exterior, la primera diluida hasta un 15% y la segunda con un 5% máximo.



DELTA CRYL MATE

Código: Blanco, 010100260



SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Sobre superficies de yeso blando o mal fraguado es conveniente sellar con una mano de látex o fijador.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

En paramentos con pinturas viejas en mal estado eliminar los desconchados totalmente y proceder como en superficies no pintadas.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com