

DESCRIPCION

Revelastic Antigoteras es un revestimiento impermeabilizante, elástico, sin alquitranes ni productos bituminosos, y de una elasticidad permanente.

Se aplica con su capa correspondiente en cubiertas ya sea para zonas transitables pudiendo soportar cierta circulación o intransitables. Repara las fisuras o grietas con la aplicación de una o varias capas de pintura.

Revelastic Antigoteras se presenta como una pasta de fácil aplicación y una vez seca forma una lámina protectora sin juntas ni uniones y una barrera impermeable y elástica.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Aplicaciones Revelastic Antigoteras está indicado para la impermeabilización de cubiertas, terrazas, paredes medianeras, estanqueidad de jardineras, protección y complemento de cubiertas metálicas. En exteriores de cemento, fibrocemento y galvanizados...

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Acrílica modificada
Acabado	Semi-Mate
Color	Roja, blanca y colores
Densidad	1,20-1,40 Kg/litro
Rendimiento	0,6-0,8 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	6-8 horas
Repintado a 23ºC 60%HR	18-24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (i) (140/140) Max COVs 100 g/l
Espesor recomendado	1,00-1,2 mm película seca
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-45%
Presentación	750 ml, 4 y 15 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

El soporte debe estar en buenas condiciones, limpio de polvo, aceite, materias no adherentes, etc.



REVELASTIC ANTIGOTERAS

Código: Rojo, Blanco y colores 023180350



Aplicar previa agitación. (Se recomienda dar tres capas como mínimo, primera mano diluida en un 20% de agua) de Revelastic Antigoteras hasta obtener el espesor deseado bien sea a rodillo, brocha, o pistola.

El tiempo de secado del Revelastic Antigoteras dependen de la temperatura y de la humedad ambiente, de forma que las aplicaciones deben estar separadas de 8 a 16 horas entre ellas, En tiempo seco y con temperaturas elevadas se pueden aplicar dos capas por día.

En épocas de humedad ambiental o invierno no es aconsejable aplicar si va a caer rocío antes de que este seco.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com