

REVESTIMIENTO FACHADAS AL SILOXANO

Código: Blanco 8427749860147



*Norma aplicable hasta el año 2004

DESCRIPCION

Revestimiento de fachadas al Siloxano elástico mate blanco de alta calidad en base acuosa indicado para exteriores y fachadas con alto poder cubriente, basada en resinas acrílicas de emulsión acuosa. Es acrílica, flexible y elástica diseñada para resistir expansiones, contracciones y movimientos ligeros de las superficies (grietas) y diseñada especialmente para aplicar sobre fondos problemáticos.

Tiene un buen anclaje y repele el agua. Sus características son: muy elástica cubriendo grietas de hasta 0.3 mm, resistente al roce y al envejecimiento, repele la suciedad, impermeable al agua de la lluvia, hidrofugante y permeable al vapor de agua y CO₂.

Es repintable, de gran cubrición y muy blanca. Colores bajo pedido.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Indicado para la protección de fachadas, exteriores de edificios y locales comerciales cubriendo pequeñas fisuras y evitando la aparición de microfisuras, para la protección y decoración de superficies de cemento y albañilería en general. Cubre las pequeñas fisuras y evita la aparición de nuevas microfisuras.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Resina Acrílica en base acuosa
Acabado	Liso Mate
Color	Blanco, colores bajo pedido
Rendimiento	7-10 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	60-120 minutos
Repintado a 23ºC 60%HR	12-24 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Max COVs 18g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Presentación	15 litros

Pintura tintable con tintes universales o colorantes al agua.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

REVESTIMIENTO FACHADAS AL SILOXANO

Código: Blanco 8427749860147



*Norma aplicable hasta el año 2014

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes.

SUPERFICIES NO PREPARADAS: En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10-15% de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado es recomendable aplicar una primera capa de Fijador Fijacryl.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO: Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado diluyendo la primera capa con 10-15% de agua, después aplicar la segunda capa tal cual. Producto aplicable sobre la cal.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO: Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies nuevas. Producto aplicable sobre la cal.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com