

MATE L . F.

Pintura mate interior exterior

DESCRIPCION

Pintura plástica mate muy cubriente, formulada con resinas estireno acrílicas polimerizadas en dispersión acuosa. Es totalmente resistente al agua e impermeable a lluvias y permeable a vapores, resistiendo a la erosión y desgaste incluso en ambientes muy agresivos. Indicado para la protección de fachadas, interiores de viviendas y locales comerciales.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase hasta una homogeneización uniforme. Eliminar de polvo, grasas, salitres y otras imperfecciones en mal estado. Se puede aplicar a brocha o rodillo pudiéndose elegir en cada caso el más práctico. Sobre superficies nuevas de mortero o yeso. Aplicar dos manos: la primera diluida hasta un 15% y la segunda en un 10% máximo. Sobre superficies con pinturas viejas, rascar y eliminar desconchados y partes mal adheridas totalmente y proceder como en superficies nuevas.

DATOS TECNICOS

COLOR: Blanco.
ENVASE: 750 ml, 4 l y 15 l.
RENDIMIENTO: 7-9 m². Por litro según soporte.
SECADO: ½ Hora.
REPINTADO: 3-4 Horas.
DISOLVENTE: agua.
INFLAMABILIDAD: No totalmente ignífugo.
ALMACENAJE: Aproximadamente 5 a 6 años en envases cerrados.
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a +5 °C
DENSIDAD: 1.300 – 1700 g/cm³.
pH: 7-9'5.

Resistencia al fuego, M-1.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura etc., pueden ocasionar cambios en el secado y el rendimiento.

2004/42IIA (A) (75/30) Máx. COVs 18g/l.

---/---



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascos, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: diciembre de 2010

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068

www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com