

## DESCRIPCION

Barniz tinte sintético brillante para teñir, barnizar, restaurar, y embellecer toda clase de muebles de madera, puertas, armarios etc. Gran brillo, duro y elástico. Colores sólidos para exteriores e interiores.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Para toda clase de maderas. Exteriores e interiores.

## DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica modificada
Acabado	Brillante, mate o satinada
Color	Colores
Densidad	0,90-1,00 Kg/litro
Rendimiento	10-15 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	4-6 horas
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Disolventes sintético o aguarras mineral
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (e) (500/400) Max COVs 390g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	40-55%
Presentación	375 ml, 750 ml, 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secado y en el rendimiento.

## MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

Remover bien en el envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas lijadas, limpias y secas diluyéndolo cuando se precise. Lijar suavemente entre capa y capa. Para restaurar muebles: Deben eliminarse los barnices frágiles y resinosos, ceras, parafines, etc. Cuanto más porosa y absorbente sea la madera, tanto más resaltarán las vetas al aplicar el Barniz tinte. Si quiere disminuir contrastes y obtener tonalidades más suaves y uniformes, aplicar una primera capa de barniz tinte incoloro.

Se obtiene tonalidades más oscuras aplicando la segunda capa del mismo color ya aplicado, si con la primera capa se ha obtenido la tonalidad deseada y se quiere conseguir un acabado más brillante, aplicar una capa de Barniz tinte incoloro.



**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

Página 1/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068  
[www.pinturasbanos.com](http://www.pinturasbanos.com) E-MAIL: [pinturas@pinturasbanos.com](mailto:pinturas@pinturasbanos.com)

BARNIZ TINTE  
Código: Colores 08502110601



Los aspectos mate ó encerado, se consiguen aplicando una capa final de Barniz Sintético mate ó satinado, respectivamente.

## PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068  
[www.pinturasbanos.com](http://www.pinturasbanos.com) E-MAIL: [pinturas@pinturasbanos.com](mailto:pinturas@pinturasbanos.com)