

## DESCRIPCION

Tinte concentrado para teñir pinturas de alta concentración y solidez a la luz. Compatible con una amplia gama de Pinturas y barnices en base agua y disolvente.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Se pueden teñir toda clase de pinturas de tipo sintéticas, grasos, nitrocelulosicos, colas, temples, y pinturas plásticas.

## DATOS TÉCNICOS

Color	10 Colores(ver la carta)
Densidad	1,1-1,40 Kg/litro
Presentación	50ml,100ml y 250ml

## MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar, no es conveniente utilizar una cantidad superior al 5% sobre la mezcla si se sobre pasa este limite puede dar problemas de floculaciones o ráfagas debido a la variedad de materias y resinas, es conveniente hacer un pequeño ensayo de compatibilidad.

No usar directamente sin mezclar con pinturas. Incorporar en la pintura o barniz, a ser posible con un agitador mecánico.

## PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

Página 1/1

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068  
[www.pinturasbanos.com](http://www.pinturasbanos.com) E-MAIL: [pinturas@pinturasbanos.com](mailto:pinturas@pinturasbanos.com)