

## DESCRIPCION

Preparación fungicida y preventivo para proteger la madera, que actúa en profundidad de un modo completo, por su efecto curativo combate la carcoma y previene del azulado, la pudrición y la penetración del agua.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Excelente base de fondo para su posterior acabado, obteniendo un aspecto rústico natural, con una perfecta protección tanto en interiores como en exteriores. Muy adecuado para trabajos de carpintería, FUNGIXIL MATA-CARCOMAS es un producto incoloro que da una eficaz protección a la madera, sin modificar su color natural, una vez seco no huele Incoloro, no forma capa, muy fácil de aplicar, rápida absorción del producto en la madera.

## DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica
Acabado	Mate
Color	Incoloro
Densidad	0,80-0,90 Kg/litro
Rendimiento	10-15 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	4-5 horas
Métodos de aplicación	Recomendable brocha
Dilución	Disolventes sintético o aguarrás mineral
COV (UNE EN 11890-2)	2004/42/IIA (f) (700/700) Max COVs 690g/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Presentación	375 ml, 750 ml, 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

## MODO DE EMPLEO

Listo para usar NO DILUIR, Las maderas a tratar deben estar limpias, secas y exentas de cualquier capa de barniz o pintura para facilitar la penetración del FUNGIXYL CARCOMAS Aplicar a brocha o por inmersión, insistiendo en las zonas más absorbentes, en los orificios formados por las carcomas debe aplicarse el producto por inyección hasta rebosar, no se debe aplicar a brocha sobre superficies barnizadas.

MADERAS NUEVAS: Para una perfecta protección aplicar directamente una o dos capas consecutivas del FUNGIXYL CARCOMAS en una dosis de 100-150 ml por m<sup>2</sup> según tipo de



madera. MADERA PINTADA O BARNIZADA: Eliminar por completo con quita-pinturas las viejas capas y proceder como en madera nueva. MADERA VIEJA NO PINTADA: Es imprescindible eliminar totalmente la superficie reseca y agrisada lijando y acuchillando a fondo hasta dejar al descubierto la madera en buen estado, luego, tratar como madera nueva.

## PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.



**PINTURAS BAÑOS, S. L.**

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068  
[www.pinturasbanos.com](http://www.pinturasbanos.com) E-MAIL: [pinturas@pinturasbanos.com](mailto:pinturas@pinturasbanos.com)