

DESCRIPCION

Esmalte sintético brillante de secado rápido y uso universal. Muy brillante y cubriente, con una excelente estabilidad de color y brillo, y una gran resistencia al rayado

Todos sus colores son entremezclables, y el color blanco posee una extraordinaria resistencia al amarillamiento.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Uso: puertas, muebles, vehículos, maquinaria. Excelente resistencia a la intemperie, aceites, grasas, lavados, etc.

DATOS TÉCNICOS

Naturaleza	Alquídica altos solidos
Acabado	Brillante
Color	30 Colores
Densidad	0,90-1,30 Kg/litro
Rendimiento	10-15 m2/litro según soporte
Secado a 23º C 60% HR	30-60 minutos
Métodos de aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Dilución	Disolventes sintético o aguarras mineral
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (d) (400/300) Max. VOC 300 gr/l
Condiciones de aplicación HR≤80%	+10ºC +30ºC
Volumen en sólidos	45-50%
Presentación	375ML, 750 ml, 4 litros

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura..., pueden ocasionar cambios en el secaje y en el rendimiento.

MODO DE EMPLEO

RECOMENDACIONES GENERALES: Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes.

Lijar las superficies lisas, y eliminar óxido suelto y pintura suelta con un cepillo metálico.

Eliminar suciedad y polvo con detergente diluido. Eliminar grasas con Disolvente universal. Enjuagar con agua limpia y dejar secar. En Cinc, Aluminio y galvanizados, aplicar Multipreparación previa para conseguir buena adherencia.

Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

Remover con suavidad hasta una buena homogeneidad.



ESMALTE SINTETICO BRILLANTE SUPERBATHS

Código: 30 Colores 029041001



A Brocha: aplicar dos manos cargadas cubriendo bien bordes y esquinas. La segunda mano debe aplicarse dentro de 8 horas. No conviene aplicar capas muy gruesas, para evitar descuelgues.

PRECAUCIONES

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar el producto de temperaturas bajo cero.



PINTURAS BAÑOS, S. L.

Página 2/2

FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8

OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com E-MAIL: pinturas@pinturasbanos.com