



DISOLVENTE POLIURETANO

Disolvente de poliuretano

DESCRIPCION

Disolvente de poliuretano especialmente formulado para disolver barnices y lacas, por ejemplo tipo Polifond, Polipol y la "Pintura de Poliuretano para Suelos. Por su contenido en hidrocarburos aromáticos, cetonas esteres y alcoholes es ideal y apropiado especialmente para la disolución de las pinturas más corrientes: esmaltes, nitrocelulósicas, etc.

Así como para la limpieza de útiles de pinturas y otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Incoloro. ENVASE: 1I, 5I y 20 I.

DISOLVENTE: disolvente para disolver pinturas y barnices.

ALMACENAJE: Aproximadamente 48 meses, desde su fabricación, en su envase

original sin abrir en envases cerrados no expuestos al sol.

PH: 7-9'5.

DENSIDAD: 700 – .1000 gr / cm³.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Instrucciones de Seguridad Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. No respirar los aerosoles (sí se aplica a pistola.). Inflamable.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.



Fecha de edición o revisión: Diciembre de 2010





Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

